SKINDICHT® SVRN-M

SKINDICHT® SVRN-M, 육각형 피팅이 있는 높은 기계적 안정성 그리고 스트레인 릴리프 최적화된 미터식 케이블 글랜드



화학적 저항성 우수

내부식성

기계적 저항성

최적 변형 방지

장점
높은 기계적 안정성
최적 변형 방지

응용 범위
육각형 모양으로 플랫 스패너를 이용하여 빠른 조립을 위한 황동 케이블 글랜드

제품 구성
DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-M

주문 예 :
SVRN-M 12 / 7 / 5
12 = 연결 스레드 미터식
7 = 기능 스레드 PG

최근 업데이트 (02.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVRN-M

5 = 명확한 폭 F

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
주의:	설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음
요청시:	긴 접속 선과 함께 제공 가능
재료:	바디: 니켈도금된 황동 씰링 링: CR/NBR
보호 평가:	IP 54
온도 범위:	-20°C에서 +100°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

품번	Article designation / size	쓰레드(thread) PG 기능	SW1/SW2 mm	전체 길이, C mm	Thread length D mm	명확한 오프닝 F (mm)	피스 / PU
SKINDICHT® SVRN-M							
52104800	M 12 x 1,5	7	14.0 / 13.0	20.6	5	5.0	100
52104810	M 12 x 1,5	7	14.0 / 13.0	20.6	5	6.0	100
52104820	M 12 x 1,5	7	14.0 / 13.0	20.6	5	7.0	100
52104830	M 16 x 1,5	9	18.0 / 15.0	21.6	5	7.0	100
52104840	M 16 x 1,5	9	18.0 / 15.0	21.6	5	8.0	100
52104850	M 16 x 1,5	9	18.0 / 15.0	21.6	5	9.0	100
52104860	M 20 x 1,5	11	22.0 / 18.0	23.6	6	10.0	50
52104870	M 20 x 1,5	11	22.0 / 18.0	23.6	6	11.0	50
52104890	M 20 x 1,5	13.5	22.0 / 20.0	25.6	6	12.0	50
52104900	M 20 x 1,5	16	24.0 / 22.0	26.6	6	13.0	50
52104910	M 20 x 1,5	16	24.0 / 22.0	26.6	6	14.0	50
52104920	M 25 x 1,5	21	30.0 / 28.0	29.6	7	18.0	50
52104930	M 32 x 1,5	29	40.0 / 37.0	32.6	8	27.0	50
52104940	M 40 x 1,5	36	50.0 / 47.0	37.6	8	34.0	20

최근 업데이트 (02.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.