EPIC® POWER LS1.5 D6

서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

EPIC® LS1.5 케이블 커넥터 커플링 너트가 포함된 피메일 연결

정보
EMC 보호
접점은 별도로 주문해야 함
Made in Germany



기계 및 플랜트 엔지니어링

폭 넓은 클램핑 범위

기계적 저항성

최적 변형 방지

튼튼함

간섭 신호

방수

장점
서보 모터를 위한 추가 전력
진동 방지 견고한 디자인
큰 도체단면적을 가진 케이블 용 EMC 버젼

응용 범위
플랜트 엔지니어링
서보 드라이브 그리고 서보 조립

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1.5 D6

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 class 설명: 원형 커넥터 (산업용 커넥터)
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class 설명: 원형 커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V):	630 V (3.6 mm 연결) 250 V (2 mm 연결)
정격 펄스 전압:	6 kV (3.6 mm 연결) 4 kV (2 mm 연결)
정격 전류 (A):	70 A (3.6-mm 연결) 25 °C에서 30 A (2-mm 접촉) at 25 °C
오염도:	3
핀:	금 도금된 청동
접촉 번호/수치:	3+PE+2(3.6mm/2mm) 3+PE+4(3.6mm/2mm)
체결 방법:	크림프 종단 : 0.75 - 10 mm² (3.6 mm 연결) 크림프 종단 : 0.14 - 4.0 mm² (2 mm 연결)
재료:	하우징: 니켈 도금 아연 다이 주조, 니켈 도금 구리 인써트: PA, 씰링: FPM
보호 평가:	IP 67
기계적작업 사이클:	50
온도 범위:	-20 °C a ž +125 °C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® POWER LS1.5 D6

품번	Article description	Clamping range min	Clamping range max	핀 배열	피스 / PU
피메일 연경용 타입 LS1.5 D6					
44429310	EPIC® POWER LS1.5 D6	9	14	3+PE+2	1
44429311	EPIC® POWER LS1.5 D6	14	20.5	3+PE+2	1
44429312	EPIC® POWER LS1.5 D6	20.5	26.5	3+PE+2	1
44429313	EPIC® POWER LS1.5 D6	9	14	3+PE+4	1
44429314	EPIC® POWER LS1.5 D6	14	20.5	3+PE+4	1
44429315	EPIC® POWER LS1.5 D6	20.5	26.5	3+PE+4	1

©2023 Lapp Group - all rights reserved.