# EPIC® H-B 16 TS

하우징 디자인 H-B. 산업 표준

제작에 사용되는 견고한 금속 하우징에는 직접 레버 및 측면 케이블 입구용 피벗

**정보**
편안한 분리를 위한 논슬립 리지
보호 등급 UL50E 테스트




Lapp의 보완 자동화 요소

기계 및 플랜트 엔지니어링

기계적 저항성

튼튼함

방수

**장점**
덮개 표준. 모든 응용에 넓은 선택

**응용 범위**
플랜트 엔지니어링
조명과 사운드 기술
플라스틱 산업

**제품 특성**
후드, low 버젼

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

# EPIC® H-B 16 TS

이중 레버용 볼드
측면 케이블 인입부
넥(목덜미)이 없는 버젼

## 기술 데이터

| | |
|---|---|
| 분류 ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징 |
| 분류 ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors |
| 재료: | 하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 합금, 회색<br>레버: 아연-도금 강철<br>씰링: NBR |
| 보호 평가: | IP 65 (latched)<br>보호 등급 UL50E 테스트 |
| VDE-시험됨: | 인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437<br>UL-테스트 완료:<br>UL 파일 번호: E75770 |
| 온도 범위: | -40°C to +100°C, short-term up to +125°C |

## 비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® H-B 16 TS

| 품번 | Article description | M | PG | Neck | 피스 / PU |
|---|---|---|---|---|---|
| H-B 하우징: 후드 (측면 케이블 인입부, 이중 레버용 볼트) | | | | | |
| 10082000 | H-B 16 TS 21 | - | 21 | yes | 5 |
| 10092000 | H-B 16 TS 29 | - | 29 | yes | 5 |
| 19082000 | H-B 16 TS M25 | 25 | - | yes | 5 |
| 19092000 | H-B 16 TS M32 | 32 | - | yes | 5 |

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16