EPIC® H-B 32 SGR

하우징 디자인 H-B 2 인서트.

기본 하우징, 2 개의 이중 레버 및 케이블 입구가 커넥터 하우징을형성하며 제어 시스템에 적합



장점
하나의 하우징에 두 개 인서트. 고 안전을 위한 두 개의 레버
M40 housing extension on M50 with SKINTOP 53112083 possible (clamping range 27 - 35 mm)

응용 범위
플랜트 엔지니어링
제어 엔지니어링
플라스틱 산업

제품 특성
표면-장착 기반
이중 레버
1 케이블 인입부

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 합금, 회색 레버: 아연-도금 강철 씰링: NBR
보호 평가:	IP 65 (latched)
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 32 SGR

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 32 SGR

품번	Article description	M	PG	피스 / PU
H-B 하우징: 표면-장착 기반 (1 케이블 인입부, 이중 레버)				
10137000	H-B 32 SGR 29	-	29	5
19137000	H-B 32 SGR M32	32	-	5
19146400	H-B 32 SGR M40	40	-	5

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16