EPIC® H-B 6 TS

하우징 디자인 H-B. 산업 표준

직사각형 커넥터용 범용 견고한 하우징에는 측면 케이블 입구가 있으며 단일 레버용 피벗이 사용되며 제어 시스템에 사용

정보
편안한 분리를 위한 논슬립 리지
보호 등급 UL50E 테스트



Lapp의 보완 자동화 요소

기계 및 플랜트 엔지니어링

기계적 저항성

튼튼함

방수

장점
H-B 시리즈중에 가장 작은 하우징. 높은 전기 성질을 가진 인서트를 위한 것

응용 범위
플랜트 엔지니어링
제어 엔지니어링
플라스틱 산업

제품 특성
후드, low 버젼
싱글 레버용 볼트

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 6 TS

측면 케이블 인입부
넥(목덜미)이 없는 버젼

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	Housing: powder-coated aluminium alloy, grey Bolts: steel, coated
보호 평가:	IP 65 (latched) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 6 TS

품번	Article description	M	PG	Neck	피스 / PU
H-B 하우징: 후드 (측면 케이블 인입부, 단일 레버용 볼트)					
10012000	H-B 6 TS 13,5	-	13.5	yes	10
10022000	H-B 6 TS 16	-	16	yes	10
19012000	H-B 6 TS M20	20	-	yes	10
19022000	H-B 6 TS M25	25	-	yes	10

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.