EPIC® H-D 15 stamped

스탬핑된 압착 접점용 멀티 폴 인서트

압착 및 기계 가공된 압착 접점용 H-D 인서트는 제어 시스템에 사용하기에 적합이고 신뢰할 수있는 옵션

정보
압착 기계로 자동화된 생산
릴 접촉 처리에 적합
Made in Europe



공간 요구 사항

튼튼함

장점
시리즈 H-D의 인서트는 많은 수의 접촉이 필요한 응용을 위해 디자인되었다

응용 범위
기계및 장비 생산
제어 엔지니어링

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 컨택트 인서트
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors
정격 전압 (V):	IEC: 250 V UL: 250 V
정격 펄스 전압:	2.5 kV

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

EPIC® H-D 15 stamped

정격 전류 (A):	IEC: 10 A UL: 10 A
오염도:	3
접촉 저항:	< 2 mOhm
핀:	구리 합금, 은/금 도금
접촉 번호/수치:	15 + PE
체결 방법:	압착 종단: 0.14 - 2.5 mm²
기계적작업 사이클:	100
인증:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-D 15 stamped

품번	Article description	Contact type	제품 명칭	작동 접촉 수	피스 / PU
11255000	H-D 15 SCG	메일	stamped	1 - 15	5
11256000	H-D 15 BCG	피메일	stamped	1 - 15	5

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.