

EPIC® H-EE 46


입증된 H-BE를 기반으로 하는 높은 접촉 밀도을 가진 H-EE 인서트

기계 가공된 접점이 있는 H-EE 인서트는 작은 면적의 높은 극수와 H-B 하우징에 설치하기에 적합

정보
중간 전력의 높은 전력 밀도를 가진 인서트
EPIC® H-EE 92로도 사용 가능







기계 및 플랜트 엔지니어링

내온도성

장점
매우 좁은 공간에서 많은 수의 핀용 가공 접점이 있는 H-EE 인서트
H-B 하우징에서의 조립

응용 범위
기계 엔지니어링
플랜트 엔지니어링
전(동)기 기기 및 건설장비류

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 컨택트 인서트
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors
정격 전압 (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
정격 펄스 전압:	6 kV

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-EE 46

정격 전류 (A):	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
오염도:	3
접촉 저항:	< 2 mOhm
핀:	구리 합금, 은/금 도금
접촉 번호/수치:	46 + PE
체결 방법:	압착 종단: 0.5 - 4.0 mm²
기계적작업 사이클:	100
VDE-시험됨:	UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매


©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-EE 46

품번	Article description	Contact type	제품 명칭	작동 접촉 수	피스 / PU
H-EE 46 크림프 체결					
10186400	H-EE 46 SC	메일	machined	1 - 46	5
10187400	H-EE 46 BC	피메일	machined	1 - 46	5

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-EE 46



최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16