

EPIC® H-Q 17

This compact rectangular connector insert ensures that there is a powerful drive every time. The 17-pin variant is suitable for supplying power to servo drives, for example, and can be (semi-)automatically assembled with a cable thanks to crimp termination technology.



장점

High power up to 10 A despite extremely space-saving design for very small devices.

Crimp connection creates a vibration-proof connection, ensures maximum contacting reliability between contact and cable and is suitable for automated assembly.

Mateable with market standard connectors.

응용 범위

For power supply connection of devices and machines in various applications.

Typical areas of application are electric motors and servo drives.

For use with housings of the EPIC® H-Q series.

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors

정격 전압 (V):

IEC: 250 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

정격 펄스 전압:

4 kV

정격 전류 (A):

최대. 10 A

오염도:

2

접촉 저항:

< 2 mOhm

핀:

구리 합금, 은/금 도금

접촉 번호/수치:

17 + PE

체결 방법:

압착 종단: 0.14 - 2.5 mm²

기계적작업 사이클:

500

온도 범위:

-40°C에서 +125°C

최근 업데이트 (16.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 17

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



EPIC® H-Q 17

품번	Article description	Contact type	제품 명칭	작동 접촉 수	Packaging unit
44423377	H-Q 17 BCM	피메일	machined	1 - 17	1
44423376	H-Q 17 SCM	메일	machined	1 - 17	1

EPIC® H-Q 17

최근 업데이트 (16.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16