DYMO® XTL 300 / 500

복잡하지 않고, 시간을 절약하며, 모바일용도의 다양한 라벨링 장치







조립 시간

저중량

공간 요구 사항

장점

라벨 프린터는 자동으로 삽입된 라벨 인식
통합 라벨링 어플리케이션을 통한 직관적인 처리
사전 크기 라벨로 시간 절약
정확한 인쇄 미리보기
통합형 고무 범퍼를 사용하여 낙하 및 전도 사고로 인한 손상 방지

응용 범위

케이블 및 전선 표시
자외선, 오일, 습기 및 화학 약품에 대한 내성

제품 특성

열전사 인쇄 기술
XTL 500: 최대 라벨 폭 54mm, 터치 스크린, 자동 커터

인증

비닐 밴드 및 적층 포장 라벨:
UL 인증, UL 969 규격 구성품
파일 번호: MH48389

주의

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

DYMO® XTL 300 / 500

라벨을 쉽게 전송할 수 있도록 PC 연결용 무료 DYMO ID 소프트웨어 제공 (www.dymo.com에서 사용 가능)

포함된 제품

Kit contains 1 DYMO 500 (incl. labels VIN 54BK / WH and LAM 38x39 WH), charging adapter, USB cable, Li-Ion battery, lanyard and instruction in a hard case

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료
재료:	비닐 테이프 및 랩핑용 라벨: 비닐 수축 튜브: 폴리올레핀 (난연성 UL224), 수축률 3: 1
온도 범위:	-40 °C에서 +60 °C

비고

DYMO®는 Sanford GmbH,a Newell 고무maid Company의 등록 상표입니다.

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

DYMO® XTL 300 / 500


품번	제품 명칭	폭 (mm)	케이블 Ø (mm)	테이프 색상	Printer	m / PU
83257107	DYMO XTL KIT 500	-	-	-	-	-
비닐 테이프						
83257146	DYMO XTL VIN 12BK/TR	12	-	투명	XTL 300/500	7
83257156	DYMO XTL VIN 12BK/WH	12	-	백색	XTL 300/500	7
83257157	DYMO XTL VIN 19BK/WH	19	-	백색	XTL 300/500	7
83257160	DYMO XTL VIN 54BK/WH	54	-	백색	XTL 500	7
83257170	DYMO XTL VIN 54WH/RD	54	-	적색	XTL 500	7
83257176	DYMO XTL VIN 12BK/YE	12	-	황색	XTL 300/500	7
83257180	DYMO XTL VIN 54BK/YE	54	-	황색	XTL 500	7
수축 튜브 테이프						
83257214	DYMO XTL SHRINK 6-2700BK/WH	6	2.0 - 6.0	백색	XTL 300/500	2.7
83257215	DYMO XTL SHRINK 12-2700BK/WH	12	4.0 - 12.0	백색	XTL 300/500	2.7
83257216	DYMO XTL SHRINK 24-2700BK/WH	24	8.0 - 24.0	백색	XTL 300/500	2.7


최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

DYMO® XTL 300 / 500











최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16