HITRONIC® HQA-Plus 공중 케이블

연선된 루즈 튜브, 비금속 변형 제거 장치 및 PE 내부 및 외부 피복이 있는 실외 자체 지지 공중 케이블; ADSS 케이블 유형

HITRONIC® HQA ADSS plus 케이블, 비 금속, 실외 플런트 공중용, 2중 외부 시스

A-DQ2Y(ZN)2Y

정보
ADSS - All Dielectric Self Supporting
For harsh weather conditions



할로겐프리

기계적 저항성

저중량

최적 변형 방지

자외선 저항

방수

장점
혹독한 날씨 조건에서 견딜 수 있도록 설계
소형 디자인, 높은 유연성, 단단한 외피 및 작은 곡률 반경으로 인한 간편한 설치
자외선 저항성 종횡 방향으로 수밀
케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 전자기 간섭 제로 (완전 유전체)

응용 범위
긴 경간 폭용
막대 거치식
외부 사용 용도
기둥에 누임

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® HQA-Plus 공중 케이블

건물 기둥에 설치

제품 특성
섬유가 최대 96개인 스트랜드형 루스 튜브
컬러 코드화된 광섬유 및 루즈 튜브
기계적 지지 부재 (중앙 필러 및 아라미드 얀)
튼튼한 할로겐프리의 외피
스팬 폭 250m까지

제품 구성
젤이 충전된 최대 8개의 스트랜드형 루즈 튜브
중앙 GRP 보강재
인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid Yarns)
PE 내부 및 외부 피복
색상: 흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000034 ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블
치수:	1 차 코팅 섬유: 250µm 케이블: 표 참조
코어 인식 코드:	섬유 색상 코드 데이터 시트 참조
Fibre type:	GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정::	A-DQ2Y(ZN)2Y ADSS All-Dielectric Self-Supporting
광 값:	데이터 시트 참조
광 섬유 타입:	코어 재질: 유리 클래딩 소재: 유리
허용 가능한 곡률 반경:	고정: ≥ 15 x 외경 동적: ≥ 20 x외경
허용 가능한 인장 강도:	MAT: 8000 N EDS: 3200 N
온도 범위:	고정 설치: -40°C ~ +70°C 비정규적 유연한 사용: -30 °C ~ +70 °C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
추가 케이블 버전은 요청시 제공

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

HITRONIC® HQA-Plus 공중 케이블

품번	제품 명칭	Fibre type	Number of fibres	외경 (mm)	무게 (kg/km)
싱글모드 E 9 OS2					
26644912	HITRONIC® HQA-Plus3200 6x2E 9/125 OS2	9/125 OS2	12	12.8	132
26644924	HITRONIC® HQA-Plus3200 6x4E 9/125 OS2	9/125 OS2	24	12.8	132
26644948	HITRONIC® HQA-Plus3200 6x8E 9/125 OS2	9/125 OS2	48	13.7	151
26644972	HITRONIC® HQA-Plus3200 6x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	72	13.7	153
26644996	HITRONIC® HQA-Plus3200 8x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	96	15.3	188

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16