NSGAFÖU 1,8/3 kV

1.8/3 kV 등급 전압을 가진 유연한 싱글 도체 고무 케이블

NSGAFÖU 1,8/3 kV AC, VDE-인증, 전원 케이블, 외피가 있는 단일 도체 고무 케이블, Class 5, 내유성

정보
대중교통
제어 판넬 내부 배선

내유성

장점
VDE 0250 Part 602에 따라, 최소 U0/U: 1.8/3 kV 공칭 전압을 지닌 단일 도체 케이블 NSGAFÖU의 배열은 VDE 0100 Part 520 와 VDE 0298 Part 3 에 의거, 1000V 범위 내의 출력 단락 회로 방지 및 출력 단락 접지 방지 설치에 사용할 수 있음

응용 범위
기계, 도구, 장치, 기기와 제어 케비넷의 배선
철도 차량, 버스; 교환소 및 배전기에서 최대 1000V의 단락 방지
덕트, 튜브, 파이프, 전선관 및 폐쇄된 설치 채널
번들형 또는 가동부 연결용

제품 특성
난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
EN 60811-404에 따른 내유성
표준 등급화된 전압 등급 U0/U 0.6/1 kVac 과 3.6/6 kVac는 요청시 제공가능
부품 번호표에 명시된 외경은 최대값

인증
<VDE> NSGAFÖU VDE 0250-602에 따른 1,8/3 kV 케이블 형식 승인

최근 업데이트 (14.01.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

NSGAFÖU 1,8/3 kV

제품 구성
미세한 소선으로 연선된 주석도금동선
심선 절연: 고무 혼합물 타입 3GI3
외부 코팅: 고무 컴파운드, 타입 5GM3

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class 설명: 싱글 코어 케이블
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class 설명: 코어 케이블
도체 연합:	VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 클래스 5에 따른 가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경:	유연한 사용: 10 x 외경 고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압:	U0/U: 1.8/3 kV
시험 전압:	6000 V
전류량:	VDE 0298 Part 4, 표15
온도 범위:	During laying: -25 up to +80°C 고정 설치: -40°C ~ +90°C

비고
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

NSGAFÖU 1,8/3 kV

Article number	도체 단면적 (mm²)	외경 (mm)	구리 지수 (kg/km)	무게 (kg/km)
1600300	1.5	7	14.4	60
1600301	2.5	7.5	24	70
1600302	4	9	38.4	90
1600303	6	9.5	57.6	120
1600304	10	11	96	180
1600305	16	13	153.6	250
1600306	25	15	240	390
1600307	35	16.5	336	470
1600308	50	18	480	625
1600309	70	20.5	672	880
1600310	95	24	912	1190
1600311	120	26	1152	1430
1600312	150	28	1440	1750
1600313	185	31	1776	2160
1600314	240	34.5	2304	2640
3026826	300	38	2880	3545

최근 업데이트 (14.01.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16