ÖLFLEX® SPIRAL 540 P with angular, isolated ground plug

높은 복원력과 접지 타입 러그를 가진 튼튼한 나선형 케이블

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 각진 절연 접지 플러그 - 높은 복원력을 갖춘 PUR 나선형 케이블, 할로겐 프리 및 내유성 전원 및 제어 케이블

정보
튼튼함
높은 회복력

옥외용에 적합

화학적 저항성 우수

내한성

기계적 저항성

내유성

장점
늘여지지 않은 나선형 길이의 3.5배까지 확장된 길이, 높은 탄성력
외피의 신호 색상은 안전성과 육안 인식을 증가시킴
강력한 PUR 코어와 외피 제질의 성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 향상된 내구성
각종 미네랄 오일 기반 윤활제, 희석한 산, 수성 알칼리 용액, 기타 화학 매질과 접촉 시 내성이 있는 피복
열악한 기후 환경에서 사용하기위한 넓은 온도 범위

응용 범위
모바일 전기 기기 및 장비
의료 장비

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P with angular, isolated ground plug

제품 특성
절단과 마모에 대한 외피의 양호한 저항성
오일, 냉기, 미생물, 가수분해 내성이 높은 피복
-30°C 까지 유연성 유지
16-A 커넥터, 보호 등급 IP 20을 갖춘

인증
Stecker: DIN VDE 620-1/Normblatt DIN 49441 R2

제품 구성
케이블: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P, ÖLFLEX® 540 P에 기초함.

주석 도금된-구리 전선의 연합
심선 절연: TPE 소재
특수 폴리우레탄 소재 외피
직선 말단의 길이: 첫번째 터미널 = 성형된 각진 접지-유형 플러그 200 mm , 두 번째 터미널 = 30mm 스트리핑의 60mm
다른 길이, 다른 형태는 요청시 제공 가능
2-핀, 사출성형된 쌍둥이 접지를 가진 각이진 플러그 접속 시스템,

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000247 ETIM 5.0 Class 설명: 나선형 케이블
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000247 ETIM 6.0 Class-Description: Spiralized cable
코어 인식 코드:	보호 도체를 가진 HD 308/VDE 0293-308: 3-코어
도체 연합:	VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 클래스 5에 따른 가는 집합선 가요도체
공칭 전압:	U0: 250 V AC
시험 전압:	2000 V
보호 도체:	G = GN/YE 포함
온도 범위:	유연한 사용: -30°C에서 +50°C

비고
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
각각의 폴리에스테르 가방에 1피스 씩
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
필수적인 LAPP 지정없는 버젼 그러나, 솔리드 길이, 터미널 길이 또는 터미널 형태 (VDE 등록이 필수적이 아닌)등은 요청시 제공 가능
DIN VDE 0620-1에 따라 안전 정보 준수를 바랍니다. 가정용과 유사한 목적의 플러그과 소켓 아울렛 - 파트 1: 일반 요구사항, 부록 E: "관련된 전자기계적 숙련도와 경험이 있는 사람만이 설치 할 수 있음"

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P with angular, isolated ground plug

품번	선심수(CORE) / 단면적(mm²)	나선형 길이, 확장된(mm)	나선형 길이, 비확장된 (mm)	케이블 직경 (mm)	나선형 외경 (mm)
73220852	3 G 0.75	1000	300	7	24
73220853	3 G 0.75	2000	600	7	24
73220854	3 G 0.75	3500	1000	7	24
73220855	3 G 1.0	1000	300	7.4	29
73220856	3 G 1.0	2000	600	7.4	29
73220863	3 G 1.0	3500	1000	7.4	29
73220860	3 G 1.5	1000	300	8.9	32
73220861	3 G 1.5	2000	600	8.9	32
73220862	3 G 1.5	3500	1000	8.9	32

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.