ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y - 상업용 차량, 트럭 어플리케이션, 60V DC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3 용 PUR / PVC 전력 및 제어케이블

정보
상용차용
유해 물질 운송
가수분해 및 미생물 저항

옥외용에 적합

화학적 저항성 우수

기계적 저항성

내유성

자외선 저항

장점
특별한 ADR 승인
ADR 인증을 통해 위험물질을 운송하는 차량내에서 사용가능

응용 범위
상용차용
트레일러 또는 유사 트레일러에서 전기 장비의 배선

제품 특성
UV-저항성
저온에 대한 저항성
대부분의 오일, 화학물질과 기후 조건에 대한 저항성
가수분해와 미생물에 대한 저항성

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y

인증
ISO 4141과 DIN/ISO 6722

제품 구성
순연동선 전선의 연합
심선 절연 : PVC 주성분
특별한 PVC기반의 내부 피복
특수 폴리우레탄 소재 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블
코어 인식 코드:	ISO 4141-3
데이터 쌍의 용량:	코어들 간의 비교 길이는 최대 50 pF/m 그리고, 각 데이터 송신 코어와 케이블 안에 모든 다른 코어들 간은 최대 100pF/m
도체 연합:	DIN/ISO 6722 에 따른 세선 도체
최소 곡률 반경:	12 x 외경
공칭 전압:	60 V
시험 전압:	5 kV rms , 최소 5 분.
온도 범위:	고정 설치: -40°C ~ +85°C 응용 범위, Class A

비고
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y

제품 정보

Article number	선심수(CORE) / 단면적(mm²)	외경 (mm)	색상	구리 지수 (kg/km)	무게 (kg/km)
ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y					
7027080	2 x 1,0	6	백색-흑색	19.2	55
7027081	2 x 1,0	6	백색-갈색	19.2	55
7027020	2 x 1,5	6.6	백색-흑색	28.8	68
7027021	2 x 1,5	6.6	백색-갈색	28.8	68
7027082	3 x 1,0	6.3	흑색-갈색-청색	28.8	67
7027022	3 x 1,0	6.3	백색/갈색/청색,최신 ISO 디자인	28.8	67
7027083	4 x 1,0	6.8	백색/흑색/적색/갈색	38.4	81
7027084	5 x 1,0	7.5	백색/갈색/녹색/적색/회색	48	97
7027085	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1.0 = 녹색/갈색/적색/청색/자주색; 2.5 = 백색	72	133
7027025	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1.0 = 갈색/녹색/적색/회색/자주색; 2.5 = 백색, 최신ISO 디자인	72	133
7027130	7 x 0,75	7.3	백색/흑색/황색/적색/녹색/갈색/청색	50.4	101
7027088	7 x 1,5	8.9	백색/흑색/황색/적색/녹색/갈색/청색	100.8	166
7027089	8 x 1,5 + 1 x 2,5	11.7	ISO 4141 + 회색/자주색	139.2	239
7027090	10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5)	14.4	흑색 숫자가 있는 백색; 1.5 = no. 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12; 2.5 = no. 4, 9, 13; 1.5 = no. 14, 15	244.8	391
7027030	10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5)	14.4	ISO 12098	244.8	395
7027091	10x1,5+3x2,5	14.4	흑색 숫자가 있는 백색; 1.5 = no. 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12; 2.5 = no. 4, 9, 13	216	367
7027031	10x1,5+3x2,5	14.4	1.5 = 황색/녹색/청색/흑색/갈색/적색/핑크색/회색/백색-흑색/백색-청색; 2.5 = 백색/오렌지/백색-적색	216	367
7027046	2 x 0,75 + 2 x 1,5	7.2	0.75 = 백색-갈색; 1.5 = 황색-녹색	43.2	85
7027092	2 x 6 + 3 x 1,5 ABS	12.1	DIN 72570 6.0 = 적색/갈색; 1.5 = 흑색/황색/백색	158.4	267
7027093	2x6+3x1,5+1x(2x1,5) EBS	12.1	DIN 72570 6.0 = 적색/갈색; 1.5 = 흑색/황색/백색; 1.5 = 백색-회색/백색-갈색	187.2	321

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y

Article number	선심수(CORE) / 단면적(mm²)	외경 (mm)	색상	구리 지수 (kg/km)	무게 (kg/km)
7027094	2x4+3x1,5+1x(2x1,5) EBS	11.9	4.0=적색/갈색; 1.5=흑색/노랑/백색; 1.5=백색-회색/백색-갈색	148.8	257
7027024	18 x 1,5	13.7	흑색 숫자가 있는 백색	259.2	407
7027032	25 x 1,5	16.1	흑색 숫자가 있는 백색	360	560

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.