SILVYN® HFX-V0

두꺼운 폴리 우레탄 외피와 연동된 금속 전선관

SILVYN® HFX-V0는 연동 프로파일 및 PUR 재킷을 갖춘 방수, 내 화학성, 저 화재 위험 전선관

정보
Hazard Level: HL 2

- 철도
- 옥외용에 적합
- 화학적 저항성 우수
- 할로겐프리
- 내한성
- 기계적 저항성
- 내유성
- 튼튼함
- 신뢰도
- 내온도성

최근 업데이트 (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HFX-V0

자외선 저항

방수

장점
유연한 전선관 디자인은 작은 굽힘 반경을 가능하게 하고 건조한 실내 및 습기 찬 실내뿐만 아니라 옥외용으로도 공간이 제한적인 공간 절약형 설치에 이상적
오일, 저온, 미생물과 가수 분해에 대한 높은 저항성
방수성

응용 범위
철도 차량 및 버스, 고정 설치 및 제한된 움직임이 발생할 수있는 용도에 사용
유분이 많은 환경 및 주변 온도가 높아진 지역에서도 적용 가능

제품 특성
UV-저항성
할로겐프리와 화염 저지력
높은 기계적 화학적 저항성

제품 구성
거친 프로필의 나선형으로 감긴 금속 보호 전선관
PUR 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 class 설명: 보호용 금속 호스
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스
인증:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL2
전달된 색상:	검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료:	PUR 피복 금속 UL 94V-0에 따른 화재 성능
온도 범위:	-50°C ~+105°C 단기간: 최대+125°C

비고
* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HFX-V0

품번	공칭 (노미날) 크기	ID x OD mm	곡률 반경(mm)	PU ring (m)
SILVYN® HFX-V0				
64400248	5/16"	10.1 x 14.4	65	30
64400241	3/8"	12.6 x 17.8	85	30
64400253	1/2"	16.0 x 21.1	110	30
64400242	3/4"	21.0 x 26.4	140	30
64400243	1"	26.5 x 33.1	170	30
64400244	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	15
64400245	1 1/2"	40.3 x 47.8	250	15
64400246	2"	51.6 x 59.9	300	15

©2024 Lapp Group - all rights reserved.