# FIPLOCK® ONE 90° M

FIPLOCK® PA6 / PA12에 적합한 최고 요구 사항을 위한 전선관 연결 시스템

FIPLOCK<sup>®</sup> ONE 90° M

**정보**
혁신적인 잠금 시스템을 갖춘 새로운 전선관 연결 시스템

- 철도
- 화학적 저항성 우수
- 화염 저지력
- 할로겐프리
- 내한성
- 최대 진동 보호
- 기계적 저항성
- 조립 시간

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

# FIPLOCK® ONE 90° M

저중량

최적 변형 방지

튼튼함

신뢰도

자외선 저항

방수

## 장점
치아 시스템 전체에 의한 매우 높은 인장 강도
통합 코딩 시스템으로 인한 장착 안전 보장
우수한 IP 등급
빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감

## 응용 범위
FIPLOCK®

PA6 / PA12에 최적화
증가 된 방수성에 대한 요구
실내 및 실외 사용

## 제품 특성
360° 치아 시스템으로 인한 모든 주변 잠금 메커니즘
통합 코딩 시스템이있는 잠금 장치
다양한 파형 전선관 파동에 걸친 씰링 범위 확장

## 기술 데이터

| | |
|---|---|
| 분류 ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001176<br>ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결 |
| 분류 ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001176<br>ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅 |
| 인증: | IEC EN 61386-23<br>EN 45545-2 HL3 |
| 전달된 색상: | 회색 (RAL 7005) 검정색 (RAL 9005), UV 저항성 |
| 재료: | PA 6<br>할로겐 프리<br>UL 94V-0에 따른 화재 성능 |
| 보호 평가: | IP66/IP67/IP68/IP69 |
| 온도 범위: | -45°C ~ +120°C |

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# FIPLOCK® ONE 90° M

**비고**
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

# FIPLOCK® ONE 90° M

제품 정보

| 품번 | 미터법 크기 | 쓰레드(thread) 길이 (mm) | 명확한 오프닝 (mm) | 설계 | FIPLOCK®<br>PA6 / PA12에 최적화 | 색상 | 피스 / PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61804458 | 12 x 1.5 | 11 | 7 | 90° corner angle | 7 | 검정색 | 10 |
| 61804459 | 12 x 1.5 | 11 | 7 | 90° corner angle | 10 | 검정색 | 10 |
| 61804461 | 16 x 1.5 | 11 | 10 | 90° corner angle | 10 | 검정색 | 10 |
| 61804463 | 16 x 1.5 | 11 | 10 | 90° corner angle | 12 | 검정색 | 10 |
| 61804462 | 20 x 1.5 | 11 | 12 | 90° corner angle | 10 | 검정색 | 10 |
| 61804464 | 20 x 1.5 | 11 | 12 | 90° corner angle | 12 | 검정색 | 10 |
| 61804465 | 20 x 1.5 | 11 | 10.2 | 90° elbow angle | 17 | 검정색 | 10 |
| 61804466 | 25 x 1.5 | 12 | 14.8 | 90° elbow angle | 17 | 검정색 | 10 |
| 61804467 | 25 x 1.5 | 12 | 15.9 | 90° elbow angle | 23 | 검정색 | 6 |
| 61804468 | 32 x 1.5 | 15 | 22.8 | 90° elbow angle | 23 | 검정색 | 6 |
| 61804469 | 32 x 1.5 | 15 | 22.8 | 90° elbow angle | 29 | 검정색 | 6 |
| 61804471 | 40 x 1.5 | 19 | 28.5 | 90° elbow angle | 29 | 검정색 | 6 |
| 61804472 | 40 x 1.5 | 19 | 30.2 | 90° elbow angle | 36 | 검정색 | 4 |
| 61804473 | 50 x 1.5 | 19 | 36.1 | 90° elbow angle | 36 | 검정색 | 4 |
| 61804474 | 50 x 1.5 | 19 | 38.9 | 90° elbow angle | 48 | 검정색 | 4 |
| 61804475 | 63 x 1.5 | 19 | 47.9 | 90° elbow angle | 48 | 검정색 | 4 |
| 61804476 | 12 x 1.5 | 11 | 7 | 90° corner angle | 7 | 회색 | 10 |
| 61804477 | 12 x 1.5 | 11 | 7 | 90° corner angle | 10 | 회색 | 10 |
| 61804478 | 16 x 1.5 | 11 | 10 | 90° corner angle | 10 | 회색 | 10 |
| 61804481 | 16 x 1.5 | 11 | 10 | 90° corner angle | 12 | 회색 | 10 |
| 61804479 | 20 x 1.5 | 11 | 12 | 90° corner angle | 10 | 회색 | 10 |
| 61804482 | 20 x 1.5 | 11 | 12 | 90° corner angle | 12 | 회색 | 10 |
| 61804483 | 20 x 1.5 | 11 | 10.2 | 90° elbow angle | 17 | 회색 | 10 |
| 61804484 | 25 x 1.5 | 12 | 14.8 | 90° elbow angle | 17 | 회색 | 10 |
| 61804485 | 25 x 1.5 | 12 | 15.9 | 90° elbow angle | 23 | 회색 | 6 |
| 61804486 | 32 x 1.5 | 15 | 22.8 | 90° elbow angle | 23 | 회색 | 6 |
| 61804487 | 32 x 1.5 | 15 | 22.8 | 90° elbow angle | 29 | 회색 | 6 |
| 61804488 | 40 x 1.5 | 19 | 28.5 | 90° elbow angle | 29 | 회색 | 6 |
| 61804489 | 40 x 1.5 | 19 | 30.2 | 90° elbow angle | 36 | 회색 | 4 |
| 61804491 | 50 x 1.5 | 19 | 36.1 | 90° elbow angle | 36 | 회색 | 4 |
| 61804492 | 50 x 1.5 | 19 | 38.9 | 90° elbow angle | 48 | 회색 | 4 |
| 61804493 | 63 x 1.5 | 19 | 47.9 | 90° elbow angle | 48 | 회색 | 4 |

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.