FIPLOCK® ONE MS-PG

FIPLOCK® PA6 / PA12에 적합한 최고 요구 사항을 위한 전선관 연결 시스템

FIPLOCK® ONE MS-PG

정보
혁신적인 잠금 시스템을 갖춘 새로운 전선관 연결 시스템

철도

화학적 저항성 우수

화염 저지력

할로겐프리

내한성

최대 진동 보호

기계적 저항성

조립 시간

저중량

최근 업데이트 (16.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE MS-PG

최적 변형 방지

튼튼함

신뢰도

자외선 저항

방수

장점
치아 시스템 전체에 의한 매우 높은 인장 강도
통합 코딩 시스템으로 인한 장착 안전 보장
우수한 IP 등급
빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감

응용 범위
FIPLOCK®

PA6 / PA12에 최적화
증가 된 방수성에 대한 요구
실내 및 실외 사용

제품 특성
360° 치아 시스템으로 인한 모든 주변 잠금 메커니즘
통합 코딩 시스템이있는 잠금 장치
다양한 파형 전선관 파동에 걸친 씰링 범위 확장

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅
인증:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
전달된 색상:	회색 (RAL 7005) 검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료:	PA 6 할로겐 프리 UL 94V-0에 따른 화재 성능
보호 평가:	IP66/IP67/IP68/IP69
온도 범위:	-45°C ~ +120°C

최근 업데이트 (16.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE MS-PG

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (16.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE MS-PG

품번	PG 크기	Clamping range in mm	SW 1/2 mm	쓰레드(thread) 길이 (mm)	FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화	색상	피스 / PU
61804921	9	4.0 - 8.0	17.0 / 20.0	6	10	검정색	10
61804922	11	4.0 - 10.0	20.0 / 20.0	6	10	검정색	10
61804923	11	4.0 - 10.0	20.0 / 22.0	6	12	검정색	10
61804924	13.5	5.0 - 12.0	22.0 / 22.0	6.5	12	검정색	10
61804925	16	8.0 - 14.0	24.0 / 27.0	6.5	17	검정색	10
61804926	21	11.0 - 18.0	30.0 / 36.0	7	23	검정색	6
61804927	29	16.0 - 25.0	40.0 / 41.0	8	29	검정색	6
61804928	36	19.0 - 32.0	50.0 / 52.0	15	36	검정색	4
61804929	48	34.0 - 44.0	64.0 / 65.0	15	48	검정색	4

최근 업데이트 (16.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16