# FIPSPLIT® PA6

절단 가능하고 유연한 주름 전선관 시스템

절단 가능하고 유연한 주름 전선관 시스템

**정보**
Hazard Level: HL 3

철도

화학적 저항성 우수

화염 저지력

할로겐프리

내한성

조립 시간

저중량

내유성

자외선 저항

방수

최근 업데이트 (13.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

# FIPSPLIT® PA6

## 장점
유연한 전선관 디자인은 작은 굽힘 반경을 가능하게 하고 건조한 실내 및 습기 찬 실내뿐만 아니라 옥외용으로도 공간이 제한적인 공간 절약형 설치에 이상적
기계적 충격에 강함
유연한
안적적인 구조

## 응용 범위
철도 차량 및 버스, 고정 설치 및 제한된 움직임이 발생할 수있는 용도에 사용
철도 기술
대중 교통 수단

## 제품 특성
낮은 연기 밀도
자체 소화, 물방울 없음
할로겐프리
오일, 원유, 산과 다른 화학물질에 대한 높은 저항성
내후성 및 UV 저항성

## 기술 데이터

| | |
|---|---|
| 분류 ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001175<br>ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 |
| 분류 ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001175<br>ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 |
| 인증: | IEC EN 61386-23<br>EN 45545-2 HL3 |
| 전달된 색상: | 회색 (RAL 7011) 검정색 (RAL 9005), UV 저항성 |
| 재료: | PA 6<br>실리콘 프리<br>할로겐 프리<br>UL 94V-0에 따른 불에 대한 특성 |
| 온도 범위: | -45°C ~ +120°C |

## 비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매


©2025 Lapp Group - all rights reserved.

# FIPSPLIT® PA6

| 품번 | 공칭 (노미날) 크기 | ID x OD mm | 곡률 반경(mm) | 색상 | PU ring (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 나눌수 있는 버전 | | | | | |
| 61803942 | 7 | 6.3 x 10.0 | 25 | 검정색 | 50 |
| 61803943 | 10 | 8.8 x 13.5 | 30 | 검정색 | 50 |
| 61803944 | 11 | 11.0 x 16.1 | 30 | 검정색 | 50 |
| 61803945 | 14 | 13.2 x 18.7 | 35 | 검정색 | 50 |
| 61803946 | 16 | 16.0 x 21.5 | 40 | 검정색 | 50 |
| 61803947 | 20 | 20.2 x 25.7 | 50 | 검정색 | 50 |
| 61803948 | 23 | 23.9 x 31.3 | 60 | 검정색 | 50 |
| 61803949 | 29 | 27.3 x 35.5 | 110 | 검정색 | 25 |
| 61803950 | 37 | 32.5 x 43.2 | 135 | 검정색 | 25 |
| 61803951 | 45 | 43.1 x 54.2 | 140 | 검정색 | 25 |

최근 업데이트 (13.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16