TWIN 도체 종단 슬리브

트윈 코어 엔드 슬리브, 두 가닥 도체용 절연 코어 엔드 슬리브, 할로겐 미함유

정보
Now with UL approval



할로겐프리

장점
플라스틱 칼라의 특수형상으로 두 가닥의 도체를 동시에 고정 가능
TWIN 도체 종단 슬리브의 2개의 도체의 올바른 크림핑은 적정한 전기적, 기계적 연결을 수행합니다.

인증
UL File Nr. E507990, 표 참조

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000005 ETIM 5.0 class 설명: 케이블 엔드 슬리브
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000005 ETIM 6.0 Class 설명: 코어 엔드 슬리브
정보:	할로겐프리
재료:	구리/PP 표면: 주석 도금판
온도 범위:	영구 하중의 경우 -5°C부터 최대 105°C, 임시 하중의 경우 120°C

비고
다른 크기 및 색상 요청시 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

TWIN 도체 종단 슬리브

품번	제품 명칭	mm²	UL 인증	색상	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	d3 mm	s2 mm	적합한 크림프 인서트	피스 / PU
61801999	AHI-TWIN	2 x 0.5	yes	백색	15	8	1.5	0.15	2.3	4.5	0.25	PEW 12.090-6	500
61802000	AHI-TWIN	2 x 0.75	yes	회색	15	8	1.8	0.15	2.6	5.1	0.25	PEW 12.090-6	500
61802010	AHI-TWIN	2 x 1	yes	적색	15	8	2.05	0.15	3	5.1	0.3	PEW 12.090-6	500
61802020	AHI-TWIN	2 x 1.5	yes	흑색	16	8	2.3	0.15	3.5	6.4	0.3	PEW 12.090-6	500
61802030	AHI-TWIN	2 x 2.5	yes	청색	18.5	10	2.9	0.2	4	7.5	0.3	PEW 12.090-6	500
61802032	AHI-TWIN	2 x 4	yes	회색	23	12	3.8	0.2	4.9	8.6	0.3	PEW 12.090-6	100
61802033	AHI-TWIN	2 x 6	yes	황색	25	14	4.6	0.2	5.8	9.6	0.4	PEW 12.097	100
61802034	AHI-TWIN	2 x 10	yes	적색	26	14	6.5	0.2	7	12.6	0.4	PEW 12.097	100
61802035	AHI-TWIN	2 x 16	yes	청색	30	14	8.2	0.2	9.6	18.4	0.4	PEW 12.097	50

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.